

Türhakenleiste „DOOROTHEE“

BelMoya

Tanja Weber
Carl-Benz-Str. 6
79211 Denzlingen
Germany

E-Mail: info@belmoya.de
WWW: www.belmoya.de

Lieferumfang:

1x Innensechskant groß (1)
1x Hakenleiste A
4x Schraube M6 (2)
4x Spanner (3)
2x Stahlseil
1x Hakenleiste B
2x Klemme (4)
1x Innensechskant klein
1x Haltewinkel C

Produktinformationen

Material: Edelstahl

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Doorothee ist nur zur Nutzung innerhalb von Innenräumen und nur für den privaten Gebrauch bestimmt. Es darf nur zur bestimmungsgemäßen Gebrauch entsprechend einer Garderobenhakens verwendet werden. Die maximale Belastung beträgt pro Haken: 2,5 kg. Um Schäden an der Tür zu vermeiden, sollte die Gesamtlast jedoch nicht mehr als 10 kg. betragen.

Garantie

Für Doorothee gewähren wir eine Garantie von 1 Jahr auf Produktmängel. Darüber hinaus ist jede Gewährleistung ausgeschlossen.

Individuelle Türhöhe

Da Türen unterschiedliche Höhen haben, bieten wir drei unterschiedliche Varianten für die gängigsten Türhöhen an.

Sollten Ihre Türe damit nicht abgedeckt werden, so können Sie gerne eine individuell angepasste Variante bestellen. Kontaktieren Sie uns über unsere Webseite auf oder kontaktieren Sie uns per E-Mail an: Info@belmoya.de

Montage:

- Obere Hakenleiste A über Tür hängen
- Die Seile zusammen mit Hakenleiste B an oberen Hakenleiste A mit den M6 Schrauben (2) befestigen, dazu die Schrauben mit den Fingern ca. 5 Umdrehungen in die Spanner (3) einschrauben. Die Schrauben nicht komplett einschrauben.
- Den unteren Haltewinkel C unter die Tür schieben und mit dem Fuß in Position halten und wenn nötig die Länge durch Schrauben der M6 Schrauben (2) anpassen. Dazu die Spanner (3) mit den Fingern festhalten und die Schrauben mit dem großen Innensechskant (1) aus- oder eindrehen.
- Am oberen Haltewinkel mit den Spannschrauben (2) die Stahlseile durch Ein- oder Ausdrehen vorsichtig spannen.
Bitte nicht zu stark spannen – es reicht, wenn die Seile sich straff anfühlen und der untere Haltewinkel in Position gehalten wird.
- **WARNUNG:** Durch zu starkes Spannen können Schäden an der Tür oder der Hakenleisten entstehen
- Die Position der mittleren Hakenleiste B mit Hilfe der Klemmen (4) fixieren. Dazu mit dem kleinen Innensechskant die Madenschrauben der Klemmen lösen, die Klemmen auf das Seil setzen und mit den Madenschrauben in der gewünschten Höhe festklemmen.

Info

Da Türen unterschiedliche Höhen haben, haben wir drei unterschiedliche Varianten für die gängigsten Türhöhen.

Sollten Ihre Türen damit nicht abgedeckt werden, so können Sie gerne eine individuell angepasste Variante bestellen.

Hinweis

Die Drahtseile sollten nicht aus den Spanner gezogen werden, da sie sich nicht einfach wieder einführen lassen. Sollten Sie die Drahtseile einmal kürzen müssen, vorher die Drahtseile an der Schnittstelle mit Klebeband dünn umwickeln oder spezielle Drahtseil-Zangen verwenden.

